

ДОГОВОР № 09

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

„Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“

Днес, 22.05..... 2019 година в гр. Брезник, на основание чл. 194 от ЗОП се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА БРЕЗНИК**, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. “Елена Георгиева” № 16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов - кмет и Моника Иванова Банкова – и.д. директор дирекция „АПНО и ФСД“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.110, ап.13, с ЕИК: 113584862 представлявано от Илиян Цанков Цанов - управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се съгласява срещу заплащане надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, а именно: „Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“ (Строежа).

(2) Видовете работи, съдържащи се в поръчката и предмет на настоящия договор са подробно описани в Техническата спецификация – неразделна част от договора.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Срокът за изпълнение на поръчката е до 15.08.2019 година.

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Община Брезник.

Чл.3. Срокът за изпълнение на договора по чл. 2 може да бъде удължаван само при непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното изпълнение на договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл.4.(1) Максималната стойност, която ще бъде заплагана на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършени от него строително-ремонтни работи не може да надвишава **84 083,33 лв. без ДДС и 100 900,00 лв. с ДДС.**

(2) Количествата по видове строителни работи се уточняват на обекта между представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на авансово плащане в размер на 30 % от максималната прогнозна стойност на договора, платимо в срок до 30 календарни дни от подписване на договора и представяне на фактура за авансово плащане.

(4) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи, умножени по предложените в Ценовото предложение единични цени, както следва:

№	Наименование на вида строителство	Мярка	Единични цени в лева без ДДС
1.	Разваляне, премахване и извозване до депо на съществуваща настилка от тротоари в това число съществуващи плочки бетонови входове и други	м ²	12.00
2.	Демонтиране на съществуващи бордюри и извозване на депо	м	8.50
3.	Рязане с фугорез за оформяне на кръпките	м ²	3.40
4.	Разваляне и извозване на депо на асфалтобетонена настилка	м ³	14.60

5.	Направа на технологично фрезование и извозване на материала на депо	м ³	56.00
6.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес ръчно включително заливане на фугите със средна дебелина 5 см.	м ²	32.00
7.	Изкоп земни почви за оформяне на тротоари и извозване на депо до 4км.	м ³	12.00
8.	Направа на обратен насип от трошен камък 0-63, за тротоари вкл. всички свързани с това разходи	м ³	38.00
9.	Доставка и полагане на бордюри 50/25/15, вкл. всички свързани с това разходи	м	29.00
10.	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи вкл. всички свързани с това разходи	м ²	28.00
11.	Полагане на тротоарни плочки 30/30 върху пясъчна подложка вкл. всички свързани с това разходи	м ²	35.00
12.	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	12.30
13.	Повдигане на ревизионни шахти, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи	бр.	18.00
14.	Повдигане на улични отоци, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи	бр.	18.00
15.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А	тон	136.00
16.	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон тип А	тон	132.00
17.	Доставка и полагане на битумен разлив	м ²	2.80
18.	Заливане на фуги с битум	м	3.20
19.	Почистване на отоци	бр.	25.00
20.	Временна организация на движението	бр.	10.00

(5) Окончателно плащане се извършва въз основа на:

1. Акт обр. 19 за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества строителни работи, и

2. Фактура, която се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на съответните документи по т. 1 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 10 работни дни след получаване на документите по чл.4, ал.5, т.1 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверява и одобрява сумата, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да одобри Акт обр. 19 по чл.4, ал.5, т.1, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Сумите по всеки Акт обр. 19 по чл.4, ал.5, т.1 се изплащат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 календарни дни след подписване на счетоводни и други документи, удостоверяващи действително извършената работа.

(4) Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Пиреос България АД
 IBAN: BG42PIRB802016044607676
 BIC: PIRBBSGF

(5) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(6) Разплащанията по ал. 5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

(7) Към искането по ал.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV.ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява оборудването, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора, съгласно декларираното в Офертата за участие в обществената поръчка.

V.ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.(1) За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с технически екип за изпълнение на строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя на свой риск ръководителя на обекта и техническите ръководители само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след подаване на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Замяната на ръководителя на обекта и техническите ръководители се допуска само след писмено уведомяване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващо писмено одобрение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на дейности по договора ръководител и/или работник, ако същия се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненият трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.

(4) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководител и/или работник се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.8.(1)(ако е приложимо) При осъществяване на обществената поръчка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще ползва следните подизпълнители:, като делът им на участие е %, като ще осъществяват следното:

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок.

(3) За извършената от подизпълнителите (ако има такива) работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря като за своя.

(4)(ако е приложимо) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

(6) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1.за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(8) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 7.

Чл.9. При сключването на договорите с Подизпълнителя/ите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1.приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от Подизпълнителя/ите;

2.действията на Подизпълнителя/ите няма да доведе/ат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3.при осъществяване на контролните си функции по Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

VII. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл.10. Строителните продукти, използвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители, които ще бъдат вложени в Строежа, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение за качество.

Чл.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на СМР, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР.

Чл.12. Рискът от повреждането или унищожаването на строителни продукти, които ще бъдат използвани за изпълнение на СМР, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да организира и изпълни договора в съответствие с изискванията на нормативната уредба и на Възложителя.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички изисквания и предписания, отнасящи се до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Техническата спецификация, изискванията по Договора и законовите разпоредби, включително и не само до:

1.Законосъобразното започване на строежа;

2.Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3.Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;

4.Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;

5.Годността на Строежа;

6.Отстраняване от Строежа на което и да е лице, което е в трудовоправни или други отношения с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл.15(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по този Договор.

(2) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването на което и да е право или задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

Чл.16. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1.Поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.

2. Осигурява висококвалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа.

3. Организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на движението и съгласувания с другите заинтересовани страни.

4. Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

5. Предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи.

6. Влага в Строежа строителни продукти, отговарящи на нормативните изисквания, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите.

7. Не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон, и при неблагоприятни климатични условия, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР.

8. Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите законови разпоредби се носи единствено и само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

Чл.18(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и когато трудова злополука е причинена от непредвидени обстоятелства при или по повод изпълнението на дейностите по договора.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

Чл.20(1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на улици, тротоари или имоти, собственост на трети лица. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2. Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на законови изисквания, Техническата спецификация, указания и предписания на Възложителя.

Чл.23.(1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа строителната площадка чиста, като я почиства своевременно от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от строителната площадка всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителните площадки и на граничещите им обекти.

Х. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл.24. Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническата спецификация, както и всички приложими законови разпоредби.

Чл.25. Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва от Възложителя или упълномощени от него лица.

Чл.26. По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка за контролиране на качествено изпълнение на СМР, както и да изисква:

1. Писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)

Чл.27(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Констативен протокол по чл.4, ал.5, т.1 или се проявят по-късно.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на дефекти и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в гаранционните срокове посочени от последния в Техническото му предложение.

Чл.28(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на Договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ХІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29(1) При подписване на този договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, удостоверяващи, че е предоставена гаранция за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2522.50 лв.

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 календарни дни след приемане на строежа с Акт обр. 19.

(4) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.30.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума.

(2) Срокът на валидност на гаранцията е най-малко 30 календарни дни след приемане на строежа с Акт обр. 19;

(3) При удължаване на срока за изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да удължи и съответния срок на валидност на гаранцията.

(4) За периода през който гаранцията за изпълнение законно е престояла у **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият не дължи лихви на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.31(1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(4) Ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, гаранцията за изпълнение се задържа до окончателното решаване на спора.

Чл.32. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил банкова гаранция или застраховка и банката или застрахователя, издали гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга институция.

ХII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.33.(1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил в срок всички възложени по време на изпълнение на договора СМР и забавата не се дължи на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 1 % на ден от максимална цена за изпълнение на договора за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет процента).

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лева на ден за всеки ден забава, но не повече от 10 000 лева.

Чл.34(1) При пълно неизпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на максималната цена за изпълнение на договора.

(2) При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени с необходимия обем и качество.

(3) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 000 лева за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

(4) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 5 % (пет процента) от максималната цена за изпълнение на договора.

ХIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

Чл.35.(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети

лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

XIV.ОТСТРАНЯВАНЕ НА СКРИТИ ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл.36.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в гаранционния срок да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на Стоежа, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата им експлоатация в съответствие с Техническата спецификация.

(2) Гаранционният срок за изпълнените видове СМР е 24 (двадесет и четири) месеца, който започва да тече от датата на приемане на строежа с Акт обр. 19.

Чл.37.(1) В случай, че възникнат дефекти в гаранционния срок, но не по-късно от 14 дни след изтичане на срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпрати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **Известие за Дефект**, което съдържа срок за отстраняване на скрития дефект.

(2) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани дефекта в срока, определен с известието за дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

XV.СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38.(1) При възникването на непредвидени обстоятелства съгласно дефиницията по § 2, т.27 от ДР на ЗОП, изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидени обстоятелства или непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, не носи отговорност.

(4) Настъпването на непредвидени обстоятелства не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване им.

(5) Страна, която е засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила. известието задължително съдържа информация за :

А) очакваното въздействие на непредвидените обстоятелства върху прогреса на СМР и/или върху възможността за приключване в срока по чл. 2, както и

Б) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвидените обстоятелства

(6) В случай, че страната, засегната от непредвидени обстоятелства не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на договора.

Чл.39. От датата на настъпването на непредвидените обстоятелства до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидените обстоятелства и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства или непреодолима сила.

Чл.40. Настоящия договор може да се изменя при условията на ЗОП.

XVI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.41.(1) Действието на този договор се прекратява:

1.С изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2.С изтичането на срока на договора или при предшестващо крайния срок изпълнение на всички задължения на страните - извършване и предаване на договорената работа и нейното

заплащане;

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна;

6. При условията на чл.118 от ЗОП.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.42(1) Едностранното разваляне на договора по чл. 41, ал. 1, т. 4 се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл.87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 30-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл.43. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл.44. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора едностранно, с 15-дневно писмено предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;

3. прекъсне работа без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за повече от 15 дни и след отправена писмена покана, не я продължи в рамките на 5 дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява задълженията си по договора;

5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

6. допусне нередности или измами в работата си, които водят до материални щети;

7. изпълнява поръчката с подизпълнител, които не е бил посочен в офертата за участие в обществената поръчка.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл.46. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждаване, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 дни.

Чл.47.(1) Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл.48. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл.49(1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: 2360, Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: 2300, Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.110, ап.13

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.50. Контролът по изпълнение на този договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително заявяването на видовете и количествата работи за изпълнение, се извършва от съответните служители в дирекция „ТСУ и ЕИ“.

Чл.51.(1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Чл.52. Неразделна част от Договора са:

- Техническа спецификация
- Техническо предложение на изпълнителя
- Ценово предложение на изпълнителя
- Гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума.

Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
(Васил Узунов)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
(Илиян Цанов)



И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АПНО И ФСД“:

.....
Моника Банкова
/съгл. заповед №РД_2-266/22.04.2019г./

СЪГЛАСУВАЛ:

.....
гл. ю.к. Милен Миленков

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Възложител: Община Брезник

1.2 Обекти на настоящата поръчка са: Ремонт на асфалтова настилка по улици, тротоарни асфалтови настилки, тротоари с бетонови плочки.

Целта на тази поръчка е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да избере ИЗПЪЛНИТЕЛ с професионална квалификация и практически опит в областта на основен ремонт на улици, асфалтобетонни изкърпвания, фрезование на асфалтова настилка, преасфалтиране на отделни участъци, ремонт на тротоари, на когото община Брезник да възложи изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта на настоящата поръчка, а именно „Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“.

1.3 Основен предмет на поръчката:

Код по CPV от Приложение №1 на ЗОП

45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

1.4 Количества за изпълнение

След подписване на договора за възлагане количествата по видове работи се уточняват на обекта между представители на Възложителя и Изпълнителя.

Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове работи се извършва с двустранно подписан Акт обр. 19 от Изпълнителя и Възложителя.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да осъществи следните строително-ремонтни работи:

1.	Разваляне, премахване и извозване до депо на съществуваща настилка от тротоари в това число съществуващи плочки бетонови входи и други
2.	Демонтиране на съществуващи бордюри и извозване на депо
3.	Рязане с фугорез за оформяне на кръпките
4.	Разваляне и извозване на депо на асфалтобетонна настилка
5.	Направа на технологично фрезование и извозване на материала на депо
6.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес ръчно включително заливане на фугите със средна дебелина 5 см.
7.	Изкоп земни почви за оформяне на тротоари и извозване на депо до 4км.
8.	Направа на обратен насип от трошен камък 0-63, за тротоари вкл. всички свързани с това разходи

9.	Доставка и полагане на бордюри 50/25/15, вкл. всички свързани с това разходи
10.	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи вкл. всички свързани с това разходи
11.	Полагане на тротоарни плочки 30/30 върху пясъчна подложка вкл. всички свързани с това разходи
12.	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри
13.	Повдигане на ревизионни шахти, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи
14.	Повдигане на улични отоци, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи
15.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А
16.	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон тип А
17.	Доставка и полагане на битумен разлив
18.	Заливане на фуги с битум
19.	Почистване на отоци
20.	Временна организация на движението

При подготовка на предложенията си и остойностяването на гореописаните дейности, участниците следва да предвидят в тях всички разходи за изпълнение на всички операции по тях, като основните са:

- Разходи за труд;
- Разходи за материали;
- Разходи за механизация;
- Разходи по обезопасяване на района за работа /поставянето на сигнални ленти, знаци и др.при необходимост/

• Транспорт на генерираните при изпълнението на дейността строителни отпадъци и почистване на работната площадка;

Стойността на транспорта, труда, материалите, механизацията и всички допълнителни според Изпълнителя необходими дейности за изпълнение на операциите се включват в офериранията анализни цени.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1. Качество на строителните материали

Изпълнението на строително - монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в Р. България. Вложените при изпълнение на строително - ремонтните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми.

В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

За всички материали, които предстои да бъдат вложени в строителството, Изпълнителят да представи на Възложителя изискванията се съгласно тази спецификация проби и сертификати за качество на влаганите материали, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, преди влагането им в строителството.

Сертификатите за произход трябва да са издадени от компетентните органи на страната за произхода на стоките/материалите, или доставчика, и трябва да съответстват на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

3.2. Почистване на строителната площадка

След приключване на СРР и преди приемането на изпълнените СРР, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство – възстановено.

3.3. Технически изисквания при изпълнение на видовете работи

- Ремонтът да се извърши без да се налага спиране или отклоняване на движението.
- Да не се създава затруднение и/или допълнително натоварване на движението.
- Изкърпените повредени повърхности трябва да понесат трафика веднага след приключване на полагането.
- Изкърпване на пътните настилки, дупките и деформациите да се извърши машинно съгласно техническо задание зададено от Възложителя.

4. ЗЕМНИ РАБОТИ

4.1 Технология на изкопните работи

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали, така че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите да бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да пресече достъпа на свободно течащи води до работната площадка.

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складиран на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при

напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрял на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай.

4.2 Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо. Фрезването на настилка се извършва с пътна фреза с минимална работна ширина 80 см. Материалът се натоварва с лента от машината и се превозва на депо за рециклиране.

4.3 Разкъртване асфалтова настилка вкл. изкопаване натоварване превоз за рециклиране и всички др. необходими разходи

Тази позиция се отнася за местата с цялостна подмяна на настилка. Извършва се с багер 0,6 м³ и се натоварва за депо. След постигане необходимата дълбочина 25 см се уплътнява с вибрационен валяк.

4.4 Почистване на оттоци вкл. изкоп, натоварване и превоз на наносите

Операцията се извършва ръчно натоварва си на товарачна машина ръчно и се товари допълнително на самосвал за превоз на депо.

5. АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Ремонтните работи на асфалтовата настилка включват:

5.1 Полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с дебелина 4см до 5 см

Изравнителния пласт се полага на местата с пропадания.

Технологията е описана по долу и важи за всички положени асфалтови пластове на обекта.

5.2 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес – със средна дебелина 5см.: ръчно, оформяне /включително рязане на настилка с фугорез/, почистване на основата, полагане на асфалтовата смес, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи.

Извършва се при следните операции:

- Фрезование на настилка
- Валиране леглото и замерване необходимия модул за полагане на асфалта
- Обмазване кантовете на асфалта с разтопен битум
- Полагане битумен разлив с количество 1 кг /м²
- Полагане на асфалтобетона

5.3 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А

Материал /Плътен асфалтобетон тип А (АС 12,5 изн.А)/

Сместа трябва да бъде произведена по утвърдена рецепта и сертифицирана от производителя преди полагането.

5.4 Направа (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.

- Измива се старата настилка
- Подсушава се

- Нанася се битумен разлив с битумна емулсия $0,2\text{kg}/\text{m}^2$ посредством гудронатор /машина за полагане на емулсия/.

Преди полагане на пластове асфалтова смес, осигуряващи носимоспособността и равността, е необходимо подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси. Доставка на материали трябва да бъде придружена с декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи писмено одобрение на материалите (Суровините), които ще се вложат в строителството. Съдържанието може да бъде коригирано в резултат на опита от изпълнението на асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от изпълнителя за одобрение, в случай че Изпълнителят ще представи пълни детайли на предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са необходими за подкрепа на неговото предложение.

Изпълнителят няма право на каквото и да е увеличаване на цената или удължаване на договорния срок, като следствие от каквото и да е корекция на материалите (Суровините). Одобряването не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и Изпълнителят ще бъде отговорен за точността на изпълнение на положените асфалтови пластове.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дренажни пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от $+10^{\circ}\text{C}$. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от $+35^{\circ}\text{C}$.

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със БДС или еквивалентни.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всички свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснение проникването на битума. Битумният материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от $0,15$ до $1,5\text{ kg}/\text{m}^2$.

Повредите на настилката се делят на три основни вида: разрушения, деформации и други. Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване. Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания.

5.5 Полагане на асфалтова настилка

Ограничения от метеорологичните условия.

При полагане на асфалтовата смес температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 5°C , с тенденция към покачване, а повърхността на ремонтираната площ трябва да бъде суха.

Асфалтовата смес, която се полага, е плътен асфалтобетон тип А дребнозърнест /Плътен асфалтобетон тип А (АС 12,5 изн..А)/

Изискванията към зърнометричния състав и битума са следните:

Размер на ситата, #, тт	Пясъч. асфалт обетон 0/4 (АС 4 изн)	Плътен асф.бетон тип А (АС 12,5 (изн А)	Асф.смес за дренащо покритие 0/11	Асф.смес за дренащо покритие 0/8
20,0 тт				
16,0 тт		100	100	
12,5 тт		90-100	90-100	100
8,0 тт	100	68-78	15-25	90-100
4,0 тт	82-94	45-60	10-19	14-23
2,0 тт	53-72	34-48	10-15	10-15
1,0 тт	36-60	25-36	9-13	9-13
500 цт	25-50	18-27	7-11	7-11
250 цт	17-38	13-20	6-9	6-9
125 цт	12-25	8-15	5-8	5-8
63 цт	7-14	6-12	3-5	3-5
Битум (% по маса от масата на общия мин. материал)	6,8-8,0	5,0-6,5	5,3-6,5	5,5-6,8

Асфалтовата смес се полага с асфалтополагаща машина с фиксирана дебелина на един пласт.

Количеството на положената асфалтова смес трябва да бъде достатъчно, за да се осигури след уплътнението нивото на ремонтираната площ да бъде равно на нивото на настилка. За целта трябва да се достави достатъчно количество асфалтова смес, така че да се осигури непрекъснат процес на полагане, особено при големи площи.

Каросерията на превозните средства /асфалтосмесителя/ трябва да бъдат напълно почистени преди натоварването им.

Сместа се полага върху предварително одобрена повърхност, така че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило е разрешена само една такава фуга. Постигането на добра връзка между две ленти на полагане се постига чрез нагриване на граничната зона на положената вече лента.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването гладка повърхност.

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изисквания: Поне три валека ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валека. Допълнителни валеци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валеците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности,

включително и изпитванията съгласно Спецификацията за асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на тази Спецификация.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 км/ч за бандажните валяци и 8,0 км/ч за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Напречни фуги

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 тт от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 тт до 200 тт, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

Надлъжни фуги

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 тт от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната fuga не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните fugи на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните fugи.

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажна валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните fugи и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 1100С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

Второ (основно) уплътняване

Пневматични валяци или бандажни валяци, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват (от строителя/инвеститорския надзор) равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

5.6 Тротоарни настилки

Ремонт на съществуваща тротоарната настилка – в цената за 1 м² се включват следните операции:

- Очукване, почистване от стар бетонов или циментов разтвор на плочи

- Рязане, оформяне и полиране на плочи с различни големина и размери, като транспортирането им до мястото на обработката и обратно на обекта е за сметка на Изпълнителя

- Полагане (монтаж) на тротоарни настилки със стари или налични (бетонни, мраморни, гранитни, базалтови и др.) плочи с различни размери, като транспортирането им е за сметка на Изпълнителя;

- Фугиране с циментов разтвор
- Натоварване строителни отпадъци на камион и превоз до депо.

5.7 Направа на нови тротоарни настилки - в цената за 1 м² се включват следните операции:

- Направа на тротоарна настилка с плочи върху пясъчна основа
- Фугиране с циментов разтвор
- Натоварване строителни отпадъци на камион ръчно и превоз на 4 км.

Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от пясъчна основа или върху циментова замазка с дебелина най – малко 2 см. Нарездането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите.

При нареждането на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с цименто – пясъчен разтвор.

На разстояние не по – голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста, след свързването на цименто – варовия и цименто - пясъчния разтвор.

Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията: за плочите в БДС 625, за разтвора в БДС 9340 и за асфалтовата паста в БДС 4551.

По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по – големи от допустимите, се извършват съответните поправки.

При приемането на основата и на тротоарното покритие се проверяват най – малко веднъж на 20 м напречния и надлъжен наклон, ширината и равността. Допускат се следните отклонения: в ширината +10 мм, в напречния и надлъжния наклон + 0,5 %, а в равността на тротоарното покритие до 0,5 мм междина под 4 м лата.

5.8 Бордюри

Доставка и монтаж на нови или стари налични бордюри всички размери – в цената за 1 метър линеен се включват следните операции:

- Тънки изкопи с дълбочина до 0,15м ръчно в земни почви – за подравняване
- Полагане на бетон при необходимост
- Полагане (вкл.демонтаж, очукване, почистване и монтаж) на съществуващи гранитни, бетонни и др.видове бордюри от Възложителя, като транспортирането им до обекта е за сметка на Изпълнителя

- Пренареждане, повдигане или изправяне на бордюри
- Фугиране с циментов разтвор
- Натоварване строителни отпадъци на камион ръчно и превоз до 4 км.

Бордюрите – видими и скрити се поставят и нареждат върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто – пясъчен разтвор.

Бетонните бордюри и водещите ивици на изискванията в БДС 624.

Основата върху която се поставя бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а кривите - по шаблон с фуги не по – широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво с нивелация.

След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

По време на строителството се контролират качеството на бордюрите, марката на бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри. При наличието на отклонения, по – големи от допустимите се правят съответните поправки.

При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най – малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонения в единични случаи + 10 мм.

5.9 Подравняване нивото на съществуващи капаци на шахти и дъждоприемни решетки до нивото на връхната настилка

Допустимата денивелация, която се реализира от елементите на съоръжението и в прилежащата настилка в радиус 1,5 м от центъра, е 1 см. При констатиране на по-големи отклонения възложителят не заплаща сумите по ремонта.

5.10 Сигнализация на пътноремонтните работи

Изкърпването ще се извършва, без да се спира движението на ППС. Пътните участъци, в които се извършват ремонтните и други работи, задължително се сигнализират и ограждат съгласно изискванията, дадени в Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За сигнализиране на ремонтните работи по пътищата се използват най-често преносими пътни знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи. Техническите средства за сигнализация и ограждане се поставят непосредствено преди започване на работа и се отстраняват веднага след приключване на ремонтните и други работи. Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни знаци се определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на ремонтните работи, необходимата организация на движението при създадените условия, интензивността на движението и наложените ограничения в режима на движението в ремонтирания участък. Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват до завършване на ремонтните работи.

5.11 Изисквания по здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности по текущи ремонти на отделни участъци на уличната мрежа, а също така и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

5.12 Изисквания към изпълнението

➤ След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи обр. 19.

➤ При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

➤ Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

➤ Разходите за осигуряването на необходимото оборудване и техника, са за сметка на изпълнителя.

➤ Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

➤ Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

➤ При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

➤ Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

➤ Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

➤ Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

➤ След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

➤ Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

➤ Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

➤ Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

➤ Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

➤ Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

➤ По време на изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

➤ Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Handwritten mark

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „**Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник**“

Долуподписаният. Илиян Цанков Цанов, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED] ВР - Перник, с постоянен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл. 110, ап.13, в качеството си на Управител (изписва се длъжността) на „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД (фирма, наименование), ЕИК 113584862 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл. 110, ап.13

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „**Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник**“ ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията за участие, като към настоящия образец на техническо предложение прилагаме и:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е приложимо).

2. Предложение за срок за реакция за отстраняване при установени гаранционни повреди: 1 календарни дни.

3. Гаранционен срок за извършените строително - монтажни работи: 24 месеца.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Под срок за реакция за отстраняване на повреди и дефекти при аварийна нужда се разбира предложения от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето необходимо на изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали дефекти и повреди до реалното започване на място за тяхното отстраняване.

Дата	12/ 04/ 2019 г.
Име и фамилия	Илиян Цанов
Подпис (и печат)



Handwritten signature

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ¹

За обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „**Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник**“

Долуподписаният. Илиян Цанков Цанов, ЕГН [REDACTED] карта № [REDACTED] ЗР - Перник, с постоянен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл. 110, ап.13, в качеството си на Управител (изписва се длъжността) на „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД (фирма, наименование), ЕИК 113584862 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл. 110, ап.13

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „**Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник**“

Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, за изпълнението на обекта: всички необходими разходи съобразно избраната технология и методология, включително допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе.

2. Приемаме, че възложителят ще заплаща възнаграждение на изпълнителя при условия, предвидени в указанията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

3. Предлаганите от нас цени за видовете дейности, включени в предмета на обществената поръчка, са както следва:

№	Наименование на вида строителство	Мярка	Единична цена без вкл. ДДС
1.	Разваляне, премахване и извозване до депо на съществуваща настилка от тротоари в това число съществуващи плочки бетонови входове и други	м ²	12.00
2.	Демонтиране на съществуващи бордюри и извозване на депо	м	8.50
3.	Рязане с фугорез за оформяне на кръпките	м ²	3.40
4.	Разваляне и извозване на депо на асфалтобетонова настилка	м ³	14.60
5.	Направа на технологично фрезование и извозване на материала на депо	м ³	56.00
6.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес ръчно включително заливане на фугите със средна дебелина 5 см.	м ²	32.00
7.	Изкоп земни почви за оформяне на тротоари и извозване на депо до 4км.	м ³	12.00
8.	Направа на обратен насип от трошен камък 0-63, за	м ³	38.00



	тротоари вкл. всички свързани с това разходи		
9.	Доставка и полагане на бордюри 50/25/15, вкл. всички свързани с това разходи	м	29.00
10.	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи вкл. всички свързани с това разходи	м ²	28.00
11.	Полагане на тротоарни плочки 30/30 върху пясъчна подложка вкл. всички свързани с това разходи	м ²	35.00
12.	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	12.30
13.	Повдигане на ревизионни шахти, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи	бр.	18.00
14.	Повдигане на улични отоци, включително кофраж, бетон и арматура вкл. всички свързани с това разходи	бр.	18.00
15.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А	тон	136.00
16.	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон тип А	тон	132.00
17.	Доставка и полагане на битумен разлив	м ²	2.80
18.	Заливане на фуги с битум	м	3.20
19.	Почистване на оттоци	бр.	25.00
20.	Временна организация на движението	бр.	10.00
	Всичко		625,80

Забележка:

Единичните цени на СМР следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая.

4. Запознати сме, че горепосочената стойност представлява сбор на единичните цени за отделните дейности и се има предвид **само** за оценяването на офертата.

5. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Дата	12/ 04/ 2019 г.
Име и фамилия	Илиян Цанов
Подпис (и печат)



¹ Ценовото предложение (Образец № 5) се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника.

000144 22.05.2019 14:37



До _____
Клон _____
Адрес _____

22 05 2019
уникален регистрационен номер _____
дата на представяне _____
Подпис на наредителя/вносителя _____

24317

Платете на - име на получателя **Борислав Борисов** Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя **BG68875493303301151595** BIC на банката на получателя **BFSB3317**

При банка - име на банката на получателя **България ДСК** Вид плащане***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута Сума **360 253250**

Сума с думи **Две хиляди петстотин (свободни) лева**

Основание за плащане **Гаранция за привличане в касер**

Още пояснения **100% от свободната на разпоредба**

Вид док.* Номер на документа, по който се плаща _____ Дата (ддммгггг) на документа _____

Период, за който се плаща _____
От дата (ддммгггг) _____ До дата (ддммгггг) _____

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **Спешеностна служба** Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

ЕИК/код по БУЛСТАТ **1433878620** ЕГН на задълженото лице _____ ЛНЧ на задълженото лице _____

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **Касер**

IBAN на наредителя **BG7226880201604604676** BIC на банката на наредителя **BFSB3317**

Платежна система _____ Такси** _____ Дата за изпълнение _____ Вид на плащане***

Банков служител _____ Касиер _____

- *Вид документ:
- 1 - декларация
 - 2 - ревизионен акт
 - 3 - наказ, постановление
 - 4 - авансова вносна

- 5 - парт. номер на имот
- 6 - постановление за принудително събиране
- 9 - други

**Такси:

- 1 - за сметка на наредителя
- 2 - споделени (стандарт за местни преводи)
- 3 - за сметка на получателя

***Вид плащане
Попада за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет



ФОКС 21 ■ 021 870 3546; GSM: 098 9321177